

招标项目需求

一、采购总清单

(一) 采购总清单

序号	项目名称	数量	单位	预算金额（万元）	备注
1	福田区妇幼保健院新院区 安防设施项目	1	批	29	拒绝进口

(二) 采购清单

序号	货物名称（标的名称）	数量	单位	备注
1	花箱（ 核心产品 ）	70	个	拒绝进口
2	花箱固定水泥墩	70	个	
3	花箱格栅	70	个	
4	花箱绿植	70	个	
5	挡车石球	109	个	
6	全自动升降柱（ 核心产品 ）	14	台	
7	升降柱控制系统	1	套	
8	遥控器	4	把	

注：

1、本项目核心产品为：“花箱”和“全自动升降柱”。

2、备注栏说明

备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。

3、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标。

4、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 31 条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、技术要求（注：标注★条款均为实质性条款，供应商投标时不得负偏离，否则按投标无效处理）

序号	货物名称	技术参数
1	花箱	(1) 花箱尺寸：≥450mm*800mm1000mm 绿化高度≥400mm； (2) 花箱材质：内胆 304 不锈钢≥1.5mm 厚、折弯成型、外面防腐木； (3) 花箱骨架：≥20mm*40mm*1.5mm 不锈钢扁通； (4) 需现场安装。
2	花箱固定水泥墩	(1) 花箱水泥墩尺寸≥长 1000mm 宽 400mm 高 400mm； (2) 花箱水泥墩重量≥300 公斤；

序号	货物名称	技术参数
		(3) 需现场安装。
3	花箱格栅	(1) 防腐木格栅; (2) 需现场安装。
4	花箱绿植	(1) 树本植物、大红花、鸭脚木等耐养护, 生命周期长的绿植 (绿化保修期一年), 含种植土; (2) 需现场安装。
5	挡车石球	(1) 材质花岗岩直径 $\geq 600\text{mm}$; (2) 需现场安装 (固定处理, 地上钻孔, 石球钻孔、增加拉结 16 厘钢筋拉接, 结构胶固定植筋胶)。 注: 石球安装区域需考虑到救护车进出, 须设置车辆进出区域 (约 5 米宽) 并制定相应的方案及措施 (不锈钢柱或移动花木箱)。
6	全自动升降柱	▲ (1) 导柱: 内置搭配 3 根实心不锈钢镀铬导柱, 辅助柱身升降过程中, 平稳运行。【要求提供由第三方检测机构出具具有 CMA 标识的检测 (检验) 报告作为得分依据】 ▲ (2) 阻挡柱体材质: 阻挡柱体材质为 SUS304# 不锈钢。【要求提供由第三方检测机构出具具有 CMA 标识的检测 (检验) 报告作为得分依据】 ▲ (3) 警示 LED 灯: 警示灯 LED360 度警灯闪烁模式, 一秒内闪 3 次循环, 蓝色灯单独闪 3 次; 既可以控制柱子 LED 灯升降过程中才亮起来, 降下去到底或者升起来到顶的时候灯不亮; 也可以控制柱子 LED 灯不管升起来还是降下去或者升降过程中都会常亮。【要求提供由第三方检测机构出具具有 CMA 标识的检测 (检验) 报告作为得分依据】 ▲ (4) 停电应急下降: 内置后备电源控制电磁阀释放, 停电后可手动打开电磁阀开关控制柱体下降。【要求提供由第三方检测机构出具的检测 (检验) 报告作为得分依据】 ▲ (5) 升降性能: 阻挡柱体应能正常升降、无卡滞、到位可靠; 升起速度大于或等于 150 mm/s。【要求提供由第三方检测机构出具的检验依据为《GA/T1343-2016 防暴升降式阻车路障》的型式检验报告作为

序号	货物名称	技术参数
		得分依据】 ▲（6）浸水性能：升降柱阻挡主体在浸水状态下无漏电现象，且能正常升降、无卡滞、到位可靠。【要求提供由第三方检测机构出具的检验依据为《GA/T1343-2016 防暴升降式阻车路障》的型式检验报告作为得分依据】 （7）可靠性：常温下，升降柱连续升降 5000 次应无停机及故障产生。 （8）标志要求：阻挡柱体显著位置上应有固定、清晰永久性的标志，标志上应包括制造厂名称、产品名称和代号、电源的性质、执行标准号、生产日期(年月)等内容。 ▲（9）控制系统安全性：抗电强度：符合 GB16796-2009 中的 5.4.3 的规定；绝缘电阻：符合 GB16796-2009 中的 5.4.4 的规定；泄露电流：符合 GB16796-2009 中的 5.4.6 的规定。【要求提供由第三方检测机构出具的检验依据为《GA/T1343-2016 防暴升降式阻车路障》的型式检验报告作为得分依据】 ▲（10）控制系统防护等级：IP65 及以上。【要求提供由第三方检测机构出具具有 CMA 标识的检测（检验）报告作为得分依据】 （11）需现场安装（含地面切割、开挖、回填、电源线路耗材及敷设等）
7	升降柱控制系统	（1）输入电压：AC 220V； （2）控制电压：220V； （3）防护等级：IP55； （4）控制功能：全升、全降、可分组； （5）安装方式：可安装在室内外；应急联动系统。
8	遥控器	（1）控制方式：无线 433Mhz FSK； （2）控制距离：≥50m； （3）控制动作：升、降、停开关。 注：为保安亭安装（升降柱）升、降、停开关按钮。

注：以上证明材料均为原件扫描件并加盖投标人公章，原件备查。技术参数按

最小单位进行评审扣分。

★三、商务要求（注：以下商务要求条款均为实质性条款，供应商投标时不得负偏离，否则按投标无效处理）

序号	商务要求	
（一）免费保修期内售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
2	免费保修期	（1）货物免费保修期 2 年；时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 （2）免费保修期内，所有服务及配件全部免费。
3	技术文件	投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
4	安装调试	投标人负责采购清单上产品及其相关配件安装调试完毕，由此产生的相关费用全部由投标人负责。
（二）免费保修期外售后服务要求		
1	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价	（1）由设备制造商提供售后服务，1 小时内响应，24 小时维修到位，并在 48 小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 （2）免费保修期满后，中标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件和消耗品。
（三）其他商务要求		
1	交货条件及争议解决方法	一、履约时间和地点： 投标供应商在签订合同之日起 15 天（日历日）内交货，交货地点为福田区妇幼保健院新院区（安托山一路 88 号）。 二、付款期限和方式： 合同签订生效后，中标人根据采购单位归口科室的通知，货到指定地点并安装调试，验收合格并提供全额发票 15 个日历日内，采购单位支付

序号	商务要求	
		100%货款。 三、验收条件 由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 四、违约责任 如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务,中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任,并赔偿采购人因此造成的实际经济损失,中标人向采购人每日偿付设备款千分之五的违约金。实际经济损失超出履约保证金额,采购人有权终止合同。中标人超过交货期限三十日仍未交货,采购人有权上报主管部门申请解除合同。 五、争议解决方法 中标人超过交货期限三十日仍未交货,采购人有权上报主管部门申请解除合同。中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的,采购人有权拒绝收货,中标人向采购人偿付项目采购金额百分之十的违约金;造成严重后果的,根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第(二)款规定,由主管部门对中标人进行处罚。中标人不能交付设备的,中标人向采购人偿付项目采购金额百分之十的违约金;造成严重后果的,根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第(二)款规定,由主管部门对中标人进行处罚。违约金先从由中标人履约保证金中扣除,若有不足部分则由中标人补齐。
2	运输、安装条件	(1) 中标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 (2) 中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试及辅材、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 (3) 中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所

序号	商务要求	
		需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。 (4) 有关货物如安装过程中造成环境污染或设施设备损坏由中标人赔偿及恢复。中标人承担安装过程中的安全责任。
3	培训	(1) 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导,直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 (2) 现场培训: 中标人应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4	知识产权	(1) 中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标人保证所提供软件的合法性, 所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担, 包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 (2) 采购人购买产品后, 有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进, 而免受侵犯专利权的起诉。
5	其他	(1) 中标人应按其投标文件中的承诺, 进行其他售后服务工作。 (2) 有关项目涉及的安防设施设备应符合深圳市卫健委《医院人车分流与防冲撞设施设置工作指引》要求, 并配合采购人落实公安部门提出的整改意见。
6	报价要求	投标总价必须是完成该项目的一切费用总和, 包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。