

第五部分 招标项目需求

一、项目概况

（一）项目概况

深圳市中医肛肠医院（福田）新院区位于福田区梅林街道梅坳二路1号。东靠银湖山郊野公园，西接塘朗山。医院总占地面积 5653 平米，总建筑面积约为 7.02 万平方米。

现医院依据《福田区消防救援大队关于商请联合加强医疗场所消防安全管理的函》文件要求，以及深圳市卫健委《市卫生健康委关于开展优化院内导向标识工作的通知》相关要求，需采购、制作一批符合标准的疏散指示、警示禁止等消防安全标识，重点用于公共区域、地下车库出入口、消防电梯等疏散导引，提升医院消防安全系数，加强医疗场所消防安全。

★（二）采购清单（采购清单中的货物名称、数量、单位为实质性内容，供应商投标时不允许有调整或缺漏，否则按无效投标处理）

序号	货物名称	数量	单位	控制单价 (元)	备注	最高支付 上限金额（元）
1	消防栓	400	张	41	不接受 进口	200,000.00
2	室外消火栓	8	块	30		
3	室外接合器	8	块	59		
4	电梯提示	200	张	8		
5	灭火器	650	张	9		
6	火灾报警按钮	200	张	5		
7	防火卷帘按钮	70	张	5		
8	防火卷帘提示	70	张	16		
9	防火卷帘提示	80	张	63		
10	四个能力	30	张	50		
11	防火门（双门）	900	套	38		
12	消防自救呼吸器标识	250	张	20		
13	消防封签	500	张	3.5		
14	消防栓检查表	500	张	1		
15	灭火器检查表	500	张	1		
16	微型消防站	1	张	432		
17	建筑责任铭牌	1	张	734.4		

18	消防维护保养项目公示牌	1	张	91.8		
19	严禁攀爬翻阅护栏	50	块	33		
20	有电危险	500	张	12.6		
21	有电危险	500	张	1		
22	严禁烟火	200	张	25		
23	禁止吸烟	200	张	25		
24	禁止放易燃物	200	张	25		
25	禁止带火种	200	张	25		
26	禁止攀爬	200	张	25		
27	柴油危险告知卡	2	张	25		
28	发电机安全风险点告知牌	8	张	25		
29	配电房安全风险点告知牌	20	张	25		
30	发电机安全警示牌	2	张	25		
31	禁止吸烟 闲人免进	50	张	6		
32	设备机房	50	张	6		
33	必须穿戴绝缘保护用品	50	张	6		
34	必须持证上岗	50	张	6		
35	必须戴安全帽	50	张	6		
36	必须戴耳塞	50	张	6		
37	危险化学品存储柜	5	张	4		
38	易燃固体	50	张	4		
39	易燃气体	50	张	4		
40	易燃液体	50	张	4		
41	禁止合闸”标识牌	20	块	11		
42	禁止分闸”标识牌	20	块	11		
43	运行中”标识牌	20	块	11		
44	停用”标识牌	20	块	11		
45	磁吸合闸”标识牌	270	块	3		
46	磁吸分闸 ”标识牌	50	块	3		

47	常闭标识牌	20	块	5		
48	常开标识牌	150	块	5		
49	推标识牌	900	块	5		
50	拉标识牌	900	块	5		
51	亚克力挂架 (放置防毒面具)	220	个	60		
52	双层亚克力卡槽 (短边开口)	300	块	25		
53	控制空调温度提示	1000	张	1		
54	随手关灯比提示	1000	张	1		
55	中控室上墙标识	1	块	2500		
56	地库发光吊牌	6	个	770		
57	地库发光吊牌	10	个	1700		
58	地库指引	35	个	608		
59	现场吊牌整改移动位置	10	个	200		

说明：

1、允许采购进口产品（本项目不接受进口）

本项目产品（ ）不允许采购进口产品，但不排斥国内产品参与竞争。且在进口产品中，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

2、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标。

3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 31 条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投

标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（本项目核心产品为：序号 58 地库指引）

二、技术要求（注：（1）标注★为实质性参数，不允许负偏离，否则按无效投标处理；（2）标注▲为重要技术参数，负偏离将导致加重扣分。（3）其余未标注★和▲的参数为一般参数。（4）技术参数中有要求提供证明文件，供应商须按要求提供相应的证明文件进行佐证，否则评委有权按负偏离进行判定处理）

注：投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

序号	货物名称	技术要求
1	消防栓	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：360mm*540mm
2	室外消火栓	1、工艺材质：不锈钢或者亚克力材质
		2、尺寸：150mm*200mm
3	室外接合器	1、工艺材质：不锈钢或者亚克力材质
		2、尺寸：300mmx200mm
4	电梯提示	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：150mm*250mm
5	灭火器	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：300mm*150mm
6	火灾报警按钮	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜

		2、尺寸：120mmx180mm
7	防火卷帘按钮	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：120mmx180mm
8	防火卷帘提示	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：150mm*500mm
9	防火卷帘提示	1、工艺材质：斜纹防滑地板膜
		2、尺寸：1000mm*300mm
10	四个能力	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：400mm*600mm
11	防火门（双门）	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：600mm*150mm
12	消防自救呼吸器标识	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：480mm*200mm
13	消防封签	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：80mm*200mm
14	消防栓检查表	1、工艺材质：200g 铜版纸打印
		2、尺寸：100mm*145mm
15	灭火器检查表	1、工艺材质：200g 铜版纸打印
		2、尺寸：100mm*145mm
16	微型消防站	1、工艺材质：5mmPVC 板 uv 打印
		2、尺寸：2400mm*600mm
17	建筑责任铭牌	▲1、工艺材质：5mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：1200mm*800mm
18	消防维护保养项目公示牌	▲1、工艺材质：5mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)；

		提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：400mm*300mm
19	严禁攀爬翻阅护栏	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应 ≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应 ≥ 17 (kJ/m ²)；总透光率应 ≥ 91 (%)；弯曲强度应 ≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：300mm*200mm
20	有电危险	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：200mm*300mm
21	有电危险	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：60mm*80mm
22	严禁烟火	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：300mm*400mm
23	禁止吸烟	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：300mm*400mm
24	禁止放易燃物	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：300mm*400mm
25	禁止带火种	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：300mm*400mm
26	禁止攀爬	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：300mm*400mm
27	柴油危险告知卡	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：400mm*300mm
28	发电机安全风险点告知牌	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：400mm*300mm
29	配电房安全风险点告知牌	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：400mm*300mm

30	发电机安全警示牌	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：400mm*300mm
31	禁止吸烟闲人免进	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：200mm*150mm
32	设备机房	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：200mm*150mm
33	必须穿戴绝缘保护用品	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：200mm*150mm
34	必须持证上岗	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：200mm*150mm
35	必须戴安全帽	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：200mm*150mm
36	必须戴耳塞	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：200mm*150mm
37	危险化学品存储柜	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：160mm*120mm
38	易燃固体	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：160mm*120mm
39	易燃气体	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：160mm*120mm
40	易燃液体	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：160mm*120mm
41	禁止合闸”标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应 ≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应 ≥ 17 (kJ/m ²)；总透光率应 ≥ 91 (%)；弯曲强度应 ≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：200mm*100mm
42	禁止分闸”标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应 ≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应 ≥ 17 (kJ/m ²)；总透光率

		应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：200mm*100mm
43	运行中”标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：200mm*100mm
44	停用”标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：200mm*100mm
45	磁吸合闸”标识牌	1、工艺材质：磁吸
		2、尺寸：70mm*50mm
46	磁吸分闸 ”标识牌	1、工艺材质：磁吸
		2、尺寸：70mm*50mm
47	常闭标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：150mm*60mm
48	常开标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印；

		亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：150mm*60mm
49	推标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：100mm*100mm
50	拉标识牌	▲1、工艺材质：3mm 亚克力 uv 打印； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应≥ 70 (MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥ 17 (kJ/m²)；总透光率应≥ 91 (%)；弯曲强度应≥ 110 (MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
		2、尺寸：100mm*100mm
51	亚克力挂架（放置防毒面具）	1、工艺材质：透明亚克力盒子
		2、尺寸：长：450mm；内高：152mm；外高：110mm；宽：12.8mm
52	双层亚克力卡槽（短边开口）	1、工艺材质：透明亚克力盒子
		2、尺寸：152mm*113mm
53	控制空调温度提示	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：85mm*20mm
54	随手关灯比提示	1、工艺材质：黑底车可移车贴覆磨砂地板膜
		2、尺寸：85mm*20mm
55	中控室上墙标识	1、工艺材质：10mmPVCuv 打印覆钢化膜侧面封边加亚克力盒子
		2、尺寸：3000mm*1200mm

56	地库发光吊牌	▲1、1.5mm201 不锈钢钣金造型箱体； 1.5mm201 不锈钢板检测符合 GB/T 3280-2015 标准：抗拉强度应$\geq$520(MPa)；规定塑性延伸强度应$\geq$275(MPa)；断后伸长率应$\geq$40(%)；中性盐雾试验(NSS 实验)：需进行$\geq$72h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级应达到$\geq$10 级合格。 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。 2、尺寸：600mm*200mm ▲3、油漆涂料： 涂料依据 GB 12441-2018 检测合格，其中要求：附着力应$\leq$3 级，柔韧性应$\leq$3mm；耐冲击性应$\geq$20cm，耐水性检测合格，耐湿热性检测合格，耐燃时间应$\geq$15 min, 质量损失应$\leq$5g 合格；碳化体积应$\leq$25g 合格。 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。 ▲4、5mm 亚克力透光板； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应$\geq$70(MPa)；简支梁无缺口冲击强度应$\geq$17(kJ/m²)；总透光率应$\geq$91(%)；弯曲强度应$\geq$110(MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。 ▲5、文字图案背胶刻字，内置 LED 模组，100WLED 电源，通体发光，吊顶Φ6mm 螺杆安装； 反光膜依据 GB 24819-2009 检测合格，要求：防潮与绝缘检测合格，介电强度检测合格，爬电距离与电气间隙检测合格。 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
----	--------	--

57	地库发光吊牌	▲1、1.5mm201 不锈钢钣金造型箱体； 1.5mm201 不锈钢板检测符合 GB/T 3280-2015 标准：抗拉强度应$\geq$520(MPa)；规定塑性延伸强度应$\geq$275(MPa)；断后伸长率应$\geq$40(%)；中性盐雾试验(NSS 实验)：需进行$\geq$72h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级应达到$\geq$10 级合格。 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。 2、尺寸：1000mm*300mm ▲3、油漆涂料： 涂料依据 GB 12441-2018 检测合格，其中要求：附着力应$\leq$3 级，柔韧性应$\leq$3mm；耐冲击性应$\geq$20cm，耐水性检测合格，耐湿热性检测合格，耐燃时间应$\geq$15 min, 质量损失应$\leq$5g 合格；碳化体积应$\leq$25g 合格。 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。 ▲4、5mm 亚克力透光板； 亚克力板检测符合 GB/T 7134-2008 标准：拉伸强度应$\geq$70(MPa)；简支梁无缺口冲击强度应$\geq$17(kJ/m²)；总透光率应$\geq$91(%)；弯曲强度应$\geq$110(MPa)； 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。 ▲5、文字图案背胶刻字，内置 LED 模组，100WLED 电源，通体发光，吊顶Φ6mm 螺杆安装； 反光膜依据 GB 24819-2009 检测合格，要求：防潮与绝缘检测合格，介电强度检测合格，爬电距离与电气间隙检测合格。 提供 2022 年至今具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台的报告查询记录作为得分依据。 检测报告受检单位名称须与投标人或制造商名称一致，检测结果需在同一份检测报告中体现。
----	--------	---

58	地库指引	1、工艺材质：5mmPVC 板裱反光膜
		2、尺寸：1200mm*800mm
59	现场吊牌整改移动位置	/

★三、商务要求（注：以下商务要求条款均为实质性条款，供应商投标时不得负偏离，必须在投标文件中提供《商务要求承诺表》，且投标承诺为“完全响应”，否则按投标无效处理。）

序号	目录	商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	1.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 12 小时内赶到现场进行修理或更换。
2	关于免费保修期	2.1、货物免费保修期 <u>1</u> 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 2.2、在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 12 小时内赶到现场进行修理或更换，免费保修期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。 免费保修期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。
3	视觉表现设计	3.1 沿用医院现有导视系统设计方案与整体色系风格，进行融合设计，具体工作内容包括：根据医院日常所需，每次零星新增标识： （1）按采购人要求进行设计，至满足采购人要求为止； （2）向采购人提供零星标识制作、排版源文件； （3）新增标识的设计文件须补充完善入医院原有的 VI 及标识设计文件内，不断更新形成一套完整的整体成果文件； （4）向采购人提供标识安装点位的图纸及现场安装图片、清单；
4	交货要求	4.1 合同签订后，投标人根据采购人所需对医院导视系统进行日常维护，接到院方需求单后 3 个日历日提交电子版文字排版方案（部分不能通过电子版进行确认的，应配合采购人要求制作临时标识作为样品，期间产生的费用采购人不再另行支付）。 4.2 “货物清单”中采购人的货物设计方案或需求数量如发生更改，投标人应根据采购人设计需求，3 天内完成设计并提交方案，需求数量有新增的，新增部分不超过中标金额的 10%，且不超过最高支付上限金额。 4.3 在采购人确认制作方案后，投标人应在双方约定的时间内完成医院所需零星标识标牌的制作与安装，紧急情况需要 4 个小时内完成标识的制作与安装（如果正式标识因工艺等客观原因无法完成制作与安装的，需提供临时标识满足采购人需求，正式标识后补，采购人不再另行支付费用）。超过到货期限影响采购人工作，视情况后果采购人有权按违约处理。 4.4 根据采购人需求的品种及数量按时运送物品到指定地点，投标人随货提供注明货物的名称、单位、数量、单价及总金额的送货清单，供双方验货签字确认，作为送货、收货的凭证。

		4.5 为更适配医院整体环境, 采购人有权对货物尺寸进行小幅度(尺寸大小变更在±10%以内)的变更, 中标人不可额外收取采购人尺寸变更等额外费用。
5	成果提交	5.1 设计成果文件提交: 形成一套日常所需标识电子版设计方案、日常所需物料电子版设计方案。 5.2 货物提交: 完成医院日常所需标识的制作与安装。
6	验收要求	6.1 验收程序: 货物验收分为中标人到货安装验收及履约验收两个阶段。 (1) 到货安装验收 货物到达交货地点后, 由投标人通知采购人进行现场对接并进行安装, 完成货物安装后, 由双方人员一起组织货物内容确认、位置确认、数量清点等验收工作, 验收合格后由各方验收人员在到货验收单上签名认可。在产品安装、调试过程, 中标人应作详细记录, 记录应真实并提供给采购人。采购人在项目履约期间可委托具有有相关资质的部门对货物分系列进行随机验收抽检(随机抽检的产品随机取3个产品), 抽检所需的货物均由中标人无偿提供, 检测合格后中标人无偿补齐抽检的所有货物, 随机抽检产品产生的费用由中标人支付相应的费用; 若出现首次随机抽检不合格的产品以及后期整改过程中再次抽检直至抽检合格为止所有的抽检费用由中标人自行承担一切随机抽检费用。所有货物安装必须符合消防部门或上级行政部门的防火及疏散等要求, 如果消防部门或上级行政部门验收不合格视为验收不合格。
7	质量要求	7.1 货物质量保证: (1) 投标货物属于国家规定“三包”范围的, 其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 (2) 投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的, 按投标人实际服务方案执行。
8	其他	8.1 投标人应按其投标文件中的承诺, 进行其他售后服务工作。 8.2 投标人应充分考虑项目所涵盖的无形成本, 无偿配合采购人开展标识的样式设计、文字排版等沟通与设计工作。 若前期采购人需求为制作实物标识, 但因特殊情况前期已完成沟通设计, 采购人根据实际情况不再需要制作实物标识的, 以及其他采购人不可预见原因只开展设计未形成实物标识的情况, 采购人不再另行支付费用。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	一旦发生质量问题, 投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
2	免费保修期外维修费用	免费保修期后维修免人工费、上门费, 仅收取配件费。
(三) 其他商务要求		
1	关于交货	1.1 交货地点: 甲方指定地点
		1.2 投标人承担所有的运输、安装、验收检测等其他类似的义务。
		1.3 签订合同后 20 天(日历日)内交货。
2	关于违约	2.1 中标人不能交货的, 需偿付不能交货部分货款的10%的违约金并按主管部门相关规定处理。
		2.2 中标人逾期交货的, 将按主管部门相关规定处理。
		2.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的, 或在投标阶

		段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按主管部门相关规定处理。 2.4 中标人所交付的货物品种、型号、规格等不符合合同约定或无法正常使用时，采购人有权拒收，并要求中标人在指定时间内交付符合要求的货物。在指定时间内仍不能交付符合要求的货物的，采购人有权拒收，中标人应向采购人支付货款的 5%作为违约金。 2.5 在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人连续两次或累计五次维修服务或维修成果仍不能达到合同约定的标准（包括但不限于响应时间、维修效果、服务质量等），采购人有权单方面解除本合同，中标人应退回已收取款项并赔偿采购人因此遭受的损失。 2.6 中标人未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺导致本合同无法继续履行的，应按合同总价款的 10%向采购人承担违约责任支付违约金，该违约金未能弥补采购人所有损失的，还应承担因此造成采购人的一切损失。 2.7 因中标人未及时提供相应货物或货物检测不合格或中标人人员未按时到场等中标人原因导致未能按规定时间完成有关工作的，每超出规定时间的 50%，采购人有权按合同总价款的 1%作为违约金累计扣除，如超出规定时间的 100%，采购人按合同总价款的 2%作为违约金扣除，以此累加。最高不超过合同总价款的 30%，同时采购人有权另聘请第三方进行维修，由此产生的费用由中标人负担。逾期时间超过十日的，采购人有权解除合同，同时中标人应向采购人支付合同总价款 30%的违约金，中标人已收取款项应当予以退还。
3	关于付款	合同签订后 10 个日历日内采购人向中标人支付合同总金额的 30%，货物验收合格后 10 个日历日内，采购人向中标人支付合同总金额的 70%。
4	报价要求	4.1 报价要求：本项目按投标总价进行报价，投标报价包括设计费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等为完成本项目发生一切费用。 4.2 投标人应根据本企业的成本自行报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。
5	其他	5.1 如有新增的货物品种与现有采购清单不一致，按相同工艺材质且规格尺寸相近的货物中标价进行折算，择低不择高，不再另行组织价格谈判。 5.2 本项目所附产品采购清单，属于采购人意向性采购目录，并不代表采购人必然向中标人采购这些产品，中标人仅需按采购人下单的通知配送商品，不应揣摩采购人的采购规律或者误认为采购人会采购或

		者凭采购人的工作人员非书面的正式承诺备货。否则，因此导致货物滞销、积压、过期、失效等的风险，均由中标人承担。 5.3 对所有涉及英文的标识标牌，投标人要根据相关文件要求进行规范化、标准化翻译，投标人须有审核义务，如英译标识存在书写、用词不规范、语言处理问题、语言文化问题等原因不符合规定而需更换标识的，所产生的费用由投标人承担。 5.4 后续因甲方现场环境变动等因素对标的物采购数量存在变更时，变部分根据采购方需求进行配送；不管实际采购量多少，中标单位无条件的将货送到采购人指定地点。
--	--	---

四、样品要求

1、样品清单

序号	货物名称	工艺材质	规格	数量	备注
1	消防栓	黑底车可移车贴覆磨砂地板膜	360mm*540mm	1 张	请按照对应序号要求的材质提供样品。沿用医院现有导视系统设计方案与整体色系风格。
41	禁止合闸”标识牌	3mm 亚克力 uv 打印，红底白字	200mm*100mm	1 块	
58	地库指引	出口指引标识，5mmPVC 板裱反光膜	1200mm*800mm	1 个	

2、样品递交时间：2025 年 10 月 28 日 14:00 至 14:30（北京时间）。

3、样品递交截止时间：2025 年 10 月 28 日 14:30（北京时间），所有样品均须在样品递交截止时间之前递交到样品递交地点，否则不予以接收。

4、样品递交地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座 1403 开标室。